

SYSTEM CLIP - IN SILENCE/DOOR

Všeobecné podmínky čištění a údržby

Záruka

Systém CLIP - IN se skládá z těchto jednotlivých dílů: sklo, dveřní kování, profily s těsněním a meziskelní těsnění. Na každý z těchto dílů se vztahují odlišné záruční podmínky. Záruční doba je uvedena níže v tabulce.

	Záruční doba
Skleněné díly	5 let
Dveřní kování	2 let
Profily s těsněním	5 let
Meziskelní těsnění	5 let

Ochrana. Zamezení mechanickému poškození

Během dopravy a v místě montáže existuje nebezpečí poškození povrchu skleněných dílů a ostatních součástí systémů. Při manipulaci s těmito díly postupujte se zvláštní opatrností, aby se předešlo jejich mechanickému poškození a znehodnocení v důsledku zašpinění povrchu skla nečistotami, prachem, stavebními materiály jako sádra, cement, písek atd. Před zahájením montáže zamezte jakémukoliv ohrožení tohoto druhu.

Zákazník je povinen učinit příslušná bezpečnostní opatření v místě montáže. V případě zašpinění povrchu skla stavebními materiály jako je sádra, malta, cement atd. je sklo nutné opláchnout velkým množstvím vody. Některé stavební materiály mohou reagovat s povrchem skla, profilů, těsněním a těsnícími hmotami.

Udržování čistoty

Povrchy kovových dílů mohou ztratit lesk a barvu vlivem zašpinění. Pro zachování původního vzhledu a vlastností tyto povrchy pravidelně čistěte a provádějte jejich údržbu.

Vlhkost a nečistoty, které obsahují kyseliny nebo agresivní látky, mohou mít negativní dopad na trvanlivost povrchu skla. Aby se předešlo nežádaným následkům tohoto jevu, povrch skla pravidelně skla myjte.

Při mytí skleněných dílů zamezte styku používaného čisticího prostředku s kovovými díly (dveřní díly a profily). Doporučujeme, aby čištění výrobku prováděly osoby s odbornými znalostmi a kvalifikací.

Četnost čištění

Četnost údržby stanovte podle podmínek okolí, v kterém proběhla montáž výrobku, přičemž údržbu provádějte alespoň dvakrát za rok. Zohledněte přitom povahu prostoru, především stupni znečištění. Hodnotící osoba musí mít odborné znalosti a zkušenosti. Praxe potvrzuje, že řádně prováděné čištění a údržba prodlužují životnost výrobku.

Čistící prostředky

K mytí používejte houby, měkké utěrky, pryžové stěrky na okna, bavlněné hadříky a další prostředky, jejichž použití nezpůsobuje rýhy a poškrábání.

Při mytí pravidelně omývejte nástroje, aby odstraněné částice nečistot nezpůsobily poškrábání povrchu.

Používejte výhradně nástroje v provozuschopném stavu.

SYSTEM CLIP - IN SILENCE/DOOR

Všeobecné podmínky čištění a údržby

Údržba

Výrobek pravidelně čistěte.



Skleněné díly:

Mytím skla se rozumí čištění jeho povrchu, opláchnutí a osušení. K mytí používejte pouze neutrální detergenty určené k mytí oken, které na etiketě nebo na obalu mají napsáno „přípravek na mytí oken a skel“.

Oplachujte opatrně čistou neutrální vodou, aby se nenamočily ostatní neskleněné díly systému.

Nepoužívejte brusné přípravky, sůl, prostředky obsahující fluor nebo kyselinu fluorovou. Používejte pouze nástroje, které neobsahují prvky, které mohou způsobit poškrábání.

Oplachovací vodu vyměňte podle potřeby, aby se zamezilo poškrábání povrchu mytých ploch částicemi odstraněných nečistot.

Po opláchnutí povrch otřete do sucha.

Kovové díly

Údržbu kovových dílů provádějte v závislosti na okolních a vnějších podmínkách. Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. Při výskytu koroze neprodleně odstraňte poškození povrchu, aby se zamezilo znehodnocení materiálu. Výrobek skladujte a montujte v suchém, topeném a zastřešeném prostoru.

Pravidelně čistěte kovové díly pomocí neutrálních pH detergentů určených k čištění kovů.

Po mytí otřete povrch do sucha měkkou utěrkou, aby se předešlo rýhám a poškrábání.

Závěrečné poznámky

Neopírejte žebříky, lešení o skleněnou konstrukci. Čištění vysokých příček vyžaduje použití odborné techniky a smí je provádět pouze kvalifikovaný personál.



V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte nás telefonem nebo e-mailem:



obchod@glassolutions.cz



+420 606 706 482

Nebo přímo:



salespru@saint-gobain.com



+48 22 738 47 00

